

KOMPAKTE UND EFFIZIENTE FANGLEISTUNG.

Der Toro ProLine H600 Sichelmäher mit Direktaufnahme hat eine kompakte Breite von 1,19 m und einen Wendekreis von 640 mm, und ist besonders für das Ausmähen in engen Bereichen geeignet. Dank des leistungsstarken Mähwerks, der großen Grasfangbox mit 700 l Fassungsvermögen und dem automatischen Schnittgutverteiler können Sie die Arbeit effizient erledigen - mähen Sie bis zu 7.500 m² pro Stunde, inkl. Auffangen und Entsorgen des Schnittguts. Der leistungsstarke Kubota-Dieselmotor mit 13,2 kW (18 PS) erfüllt die Anforderungen der Stufe V und erreicht eine Fahrgeschwindigkeit von bis zu 13 km/h. Die innovative Sensortechnologie schaltet das Mähwerk automatisch ab, wenn die Grasfangbox voll ist. Mit einer Hochentleerung von 1,9 m können Sie ohne Probleme auf die Fangbox auf die Ladefläche von Lkw's oder Anhänger entladen. Somit wird das Abladen von Schnittgut ein Kinderspiel!



toro.com

Abbildung des ProLine H600 mit optionalem LED-Straßenbeleuchtungskit (Modell 31046).

M E R K M A L E

- Große Grasfangbox mit 700 l Fassungsvermögen
- Maximale Hochentleerung von 1,9 m
- Automatischer, elektrisch betriebener Schnittgutverteiler, in der Box
- Einstellbare Füllsensoren an der Grasfangbox für ein automatisches Abstellen des Mähwerks
- Kubota® Dieselmotor mit 13,2 kW (18 PS)
- Hochleistungsmähwerk: 117 mm tief, 1,13 m Schnittbreite
- 25 bis 90 mm elektrische Schnitthöhenverstellung vom Fahrersitz aus
- Aufstellbares Mähwerk mit 40° Winkel
- Max. Fahrgeschwindigkeit 13 km/h
- Zweiradantrieb mit Differentialsperre
- Werkzeuglos ausschwenkbarer Kühler
- Kompaktes und wendiges Design: 1,20 m maximale Breite
- Vom Fahrersitz aus einstellbare Mähwerkseinstellung (starr oder floating)
- Optionale LED-Straßenbeleuchtung mit einstellbaren Seitenspiegeln
- Optionale gelbe LED-Warnleuchte
- Optionales Mulch-Kit

PROLINE H600, MODELL 31040 / 31041 (Kiste)	
MOTOR	Kubota® D722; 3-Zylinder, Dieselmotor. Nennleistung 13,2 kW (18 PS) bei 3.200 U/min. Stufe V / Tier IV-konform.
KRAFTSTOFFTANK	22 l Diesel. Geschätzter Verbrauch: Durchschnittlich 2,5 l/h.
FAHRANTRIEB	Zweirad-Hydrostatikgetriebe. Mechanische Differentialsperre, stufenlose Vor- und Rückwärtsfahrt mittels einem Fahrpedal.
REIFEN	Vorne: 20 x 10.50-8, Rasenreifen. Hinten: 16 x 6.50-8, Rasenreifen.
LUFTFILTER	Trockenfilter, auswechselbarer Haupt- und Sicherheitseinsatz.
INSTRUMENTE	Betriebsstundenzähler, Batterieladestandsanzeige, Öldruckwarnanzeige, Glühkerzenanzeige, Motortemperaturwarnanzeige, Kraftstoffanzeige.
BEDIENELEMENTE	Neigungsverstellbare Lenksäule, Feststellbremse, Gashebel, elektrische Schnitthöhenverstellung (vom Fahrersitz aus bedienbar), Hydraulik-Bedienelemente für Mähwerk heben/senken, Grasfangbox heben/senken und neigen, Zündschlüsselschalter, Zapfwellenschalter, Vorwärts-/Rückwärtsfahrpedal, Pedal für Differenzialsperre.
FAHRGESCHWINDIGKEIT	Transport und Mähen: 0 bis 13 km/h, stufenlos verstellbar. Rückwärts: 0 bis 13 km/h, stufenlos.
WENDEKREIS	640 mm
KÜHLER	Smart Cool™. Elektrisch mit automatischer Umkehrung für die Reinigung.
HAUPTRAHMEN	Geschweißter Stahlrohrrahmen
BREMSEN	Betriebsbremse: Fahrpedal ermöglicht dynamisches Bremsen über das hydrostatische Getriebe. Feststellbremse: Mechanische hebelbetätigte Scheibenbremse, am Getriebe montiert.
LENKUNG	Hinterachse mit Hydrauliklenkung. Verstellbare Lenksäule, 3-Umdrehungen von Anschlag bis Anschlag.
ELEKTRIK	40-A-Lichtmaschine mit P-Klemme. Akku: 50 Ah, 12 V, 400 A ENL1
SICHERHEITSSCHALTER	Motor kann nur angelassen werden, wenn das Fahrpedal in der Neutral-Stellung und das Mähwerk ausgekuppelt ist. Wenn der Bediener bei aktiviertem Mähwerk den Sitz verlässt, wird der Motor abgestellt. Wenn der Bediener den Sitz verlässt, und das Gerät nicht in der Neutral-Stellung ist, wird der Motor abgestellt. Motor wird abgestellt, wenn die Feststellbremse aktiviert ist und das Fahrpedal nicht in der Neutral-Stellung ist.
SITZ	Grammer-Sitz mit Längs- und Rückenlehnenverstellung, aufrollbarer Sicherheitsgurt
HYDRAULIK	6,7 Liter Fassungsvermögen
ZWA-KUPPLUNG	Elektromagnetische Kupplung mit integrierter Lamellenbremse. Mähwerk wird automatisch abgestellt, wenn Fangbox voll ist. Einstellbarer Sensor zum Auskuppeln der Zapfwelle je nach Mähbedingungen.
ÜBERROLLSCHUTZ	2-Streben-Standardüberrollschutz, klappbar, zugelassen gemäß ISO 21299
SICHERHEIT	EN ISO 5395 (CE), ANSI B71.4-2017
ZULASSUNG	Zertifiziert gemäß den Anforderungen von UKCA. Zertifiziert gemäß CE-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Erfüllt die elektromagnetische Kompatibilitätsrichtlinie 2014/30/EU, Richtlinie für physikalische Arbeitsstoffe (Vibration) 2002/44/EG, Außengeräuschartlinie 2000/14/EG und die Batterierichtlinie 2006/66/EG. Erfüllt die Emissionsvorschriften der EU Stufe V. Reg. Konformitätszeichen (RCM) AS NZS CISPR 12:2009, kanadische EMC ICES-002, EAC.
GARANTIE	2-jährige Garantie. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.
MÄHWERK	
SCHNITTBREITE	1,13 m
SCHNITTHÖHE	25 bis 90 mm, vom Fahrersitz aus einstellbar
MÄHWERKKONSTRUKTION	Geformtes und geschweißtes Mähwerk mit Anfahrerschutz vorne. Kippbares Mähwerk für einfachen Wartungszugang, kippbar bis 40°
AUSWURF	Direkte Schnittgutsammlung
SPINDELN	Spindeln mit 20 mm Durchmesser, die in zwei schmierbaren Kugellagern montiert sind
MÄHWERKANTRIEB	Zapfwellenantrieb mit Spiralkegelradgetrieben, Doppel-„A“-Riemenantrieb zu allen Spindeln
MESSER	Zwei gegenläufige, riemengetriebene Messer mit zentralem, vorderen Messer
MESSERSPITZENGESCHWINDIGKEIT	Hauptsammelmesser: 73,7 m/s, mittig überlappende Messer: 58,4 m/s
MÄHWERKAUFHÄNGUNG	Zwei Laufräder vorne, Hubarm lenker hinten
LAUFRÄDER	Zwei glatte, halbpneumatische Reifen 8.00 x 3.00-4
RIEMENSPANNSCHEIBE	Einstellbare, gefederte Spannscheibe
MÄHWERKANTISKALPIERROLLEN	Zwei heckseitige Seitenrollen
MÄHWERKABDECKUNGEN	Geformter Kunststoff mit Befestigungen (¼-Umdrehung) und Halteschraube
MÄHWERKSTIEFE	117 mm
FLÄCHENLEISTUNG	Mäht bis zu 7.500 m² pro Stunde

* Technische Änderungen unbeschränkt vorbehalten. Die in dieser Broschüre dargestellten Produkte dienen nur Demonstrationszwecken.

Die tatsächlich zum Verkauf angebotenen Produkte können sich in der Verwendung, im Design, in den erforderlichen Anbaugeräten und Sicherheitsfunktionen unterscheiden. Der Vertragshändler gibt Ihnen gerne weitere Informationen zur Garantie.



	GRASFANGSYSTEM
VOLUMEN	700 Liter
SCNITTGUTVERTEILER	Automatischer, elektrischer Schnittgutverteiler für gleichmäßiges Füllen
SENSOR FÜR VOLLEN GRASFANGKORB	Einstellbarer Sensor erkennt eine volle Grasfangbox und schaltet das Mähwerk ab
BEFÜLLUNG	Das Entlüftungssystem wurde so konzipiert, dass es nur zur geringer Staubentwicklung kommt
BEDIENELEMENTE	Getrennte Funktionen zum Heben und Kippen der Grasfangbox. Heckklappe wird beim Entleeren automatisch geöffnet
MAXIMALE ENTLEERUNGSHÖHE	1,9 m mit 0,15 m Überhang
	ABMESSUNGEN UND GEWICHT MIT MÄHWERK
HÖHE	1,93 m
GESAMTLÄNGE	2,71 m
GESAMTBREITE	1,19 m
RADSTAND	1,10 m
BODENFREIHEIT	120 mm
GEWICHT	635 kg

OPTIONALES ZUBEHÖR	
31046	LED-Straßenbeleuchtung
31047	Gelbe LED-Warnleuchte
31048	Mulch-Kit
31049	Ersatzmähwerk

* Technische Änderungen unbeschränkt vorbehalten. Die in dieser Broschüre dargestellten Produkte dienen nur Demonstrationszwecken.

Die tatsächlich zum Verkauf angebotenen Produkte können sich in der Verwendung, im Design, in den erforderlichen Anbaugeräten und Sicherheitsfunktionen unterscheiden.
Der Vertragshändler gibt Ihnen gerne weitere Informationen zur Garantie.

Version 1/25



toro.com

Weltweiter Hauptsitz
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, U.S.A.
Telefon: (1) 952 888 8801

©2025 The Toro Company.
Alle Rechte vorbehalten.
25-134-DE



facebook.com/toro.deutschland
youtube.com/ToroDeutschland
x.com/TheToroCompany



Count on it.