

DIE KRÄFTIGEN TORO Z MASTER PROFI-RASENMÄHER DER REVOLUTION SERIE

Die von Toro entwickelten, branchenführenden HyperCell®-Akkus liefern eine überragende Leistung, die den ganzen Tag lang den üppigsten Rasen mäht ... ohne dass der Saft ausgeht!

Die neue Revolution Serie basiert auf dem bewährten Z Master Chassis und dem Turbo Force® Mähwerk, auf das Sie sich seit Jahren verlassen, und sorgt für niedrigere Betriebskosten über die gesamte Lebensdauer der Maschine.



Modell 18745TE Abbildung

toro.com

M E R K M A L E

Kraft und Langlebigkeit

- Laufzeit für den ganzen Tag mit dem Toro HyperCell Lithium-Ionen-Akkupaket
- Vollrohrrahmen und 4,5 mm starke Turbo Force Mähwerke
- Zum Patent angemeldete Softwaresteuerungen für optimales Fahrgefühl und Ansprechverhalten einschließlich Geschwindigkeitskontrolle

Vielseitigkeit

- Sparen Sie Platz auf dem Anhänger und erhöhen Sie die Vielseitigkeit durch kompakte Größe
- Bessere Sicht für den Bediener, was zu einer höheren Arbeitsqualität führt

Leistung

- 18740TE & 18745TE: 21.205 m²/h *
- 18750TE & 18757TE: 22.945 m²/h *
- 18765TE & 18767TE: 26.506 m²/h *
- 3,8 bis 14 cm Schnitthöhe mit der standardmäßigen mechanischen Schnitthöheneinstellung per Fußpedal
- Mähwerk erhältlich mit Heck- oder Seitenauswurf

Produktivität

- Einstellung vom Mähdeckwinkel zur Optimierung von Laufzeit und Schnittqualität
- Horizon™ Technologie, einschließlich Akkuzustand, Ladestatus, Betriebsstundenzähler, 7-stufige Messer- und Fahrgeschwindigkeit
- Bis zu 17,7 km/h Fahrgeschwindigkeit**
- Standardmäßig integrierte LED-Beleuchtung für hellere Ausleuchtung den ganzen Tag über
- Steigerung der Produktivität durch einfachen Zugriff auf die Maschine
- Einstellen der Schnitthöhe von der Bedienerplattform aus

* Maximale Quadratmeter (m²) pro Stunde basierend auf 90 % Effizienz (Fahrgeschwindigkeit x Schnittbreite). Die tatsächliche Produktivität hängt von den Bedingungen ab.

** Basierend auf kontrollierten Laborversuchen des Produkts. Die Laufzeit variiert je nach Belastung. Die Ladezeit kann je nach Umgebungsbedingungen variieren. Die Ladezeit richtet sich nach den gemäßigten Klimabedingungen.

	Z Master® Revolution®											
	18740TE		18745TE		18750TE		18757TE		18765TE		18767TE	
ANTRIEBSSYSTEM												
AKKU			HyperCell®									
ANZAHL AKKUS			10									
AKKUKAPAZITÄT			23,4 kWh									
LAUFZEIT (STD.)			Bis zu 7+ Stunden									
LADEZEIT (STD.)**			8 Stunden									
LADUNGSART			3.3 kW									
ANTRIEB												
GETRIEBE			Planetengetriebe									
MOTOREN			Handelsübliches hohes Drehmoment									
MÄHWERKE												
MÄHWERKSGRÖSSE			122 cm			▶ 132 cm			▶ 153 cm			
MÄHWERK			4,5 mm starke Turbo Force®									
AUSWURF			Seitenauswurf		▶ Heckauswurf		Seitenauswurf		▶ Heckauswurf		Seitenauswurf ▶ Heckauswurf	
MÄHWERKSTIEFE			14 cm									
SPINDELGEHÄUSE			22,9 cm Durchmesser Messeraufhängung aus Aluminiumguss									
SCHNITTHÖHE			3,8–14 cm 0,6 cm Abständen									
MESSER			0,5 cm vergüteter Stahl									
MESSERSPITZENGESCHWINDIGKEIT			7-stufig einstellbar									
MOTOREN			Mittig montiert für gewerbliche Anwendungen mit hohem Drehmoment¹									
MÄHDECKWINKEL			Einstellbar in Schritten von 6,3 mm bis zu 25,4 mm									
MERKMALE												
MYRIDE® FEDERUNGSSYSTEM			Standard									
FAHRERSITZ			Hoher Komfort mit Armlehnen									
MAXIMALE GESCHWINDIGKEIT DER MASCHINE			17,7 km/h ²									
STEUERUNG DER MAXIMALEN TRANSPORTGESCHWINDIGKEIT			Fahrtgeschwindigkeit in 7 Stufen (kann begrenzt werden durch Vorgaben des Vorgesetzten)									
ANTRIEBSREIFEN			Super Turf 24 x 9.50-12			Super Turf 24 x 10.50-12			Super Turf 24 x 12.00-12			
ANTRIEBSRÄDER			Schwarzes Stahl									
VORDERE LAUFRÄDER			13 x 6.50-6 pannenfrei semi-pneumatisch									
DISPLAY			InfoCenter, Horizon™ Technologie									
ÜBERROLLBÜGEL			Vierkantrohr / werkzeuglos klappbar									
LED-BELEUCHTUNG			Standard									
FESTSTELLBREMSE			Integriert im Getriebe Automatisch									
GARANTIE			5 Jahre oder 1.250 Stunden³,⁴ Akku und Ladegerät: 4 Jahre oder 1,5 MWh									
GEWICHTE UND MASSE												
GEWICHT			669 kg		665 kg		676 kg		676 kg		696 kg 696 kg	
ÜBERROLLSCHUTZHÖHE (AUFGEKLAPPT)			183 cm				183 cm					
ABLENKBLECH HOCHGEKLAPPT			140 cm		125,1 cm Mähwerkbreite		150 cm		134,6 cm		165 cm 157 cm	
ABLENKBLECH ABGESENKT			160 cm		124,5 cm		170 cm		134,6 cm		191 cm 157 cm	
GESAMTLÄNGE (ÜBERROLLBÜGEL HOCHGEKLAPPT)			206 cm									

¹Angetrieben durch HyperCell Power System®, nicht austauschbar

²Basierend auf kontrollierten Laborversuchen des Produkts. Die Laufzeit variiert je nach Belastung. Die Ladezeit richtet sich nach den gemäßigten Klimabedingungen.

³Was zuerst eintritt.

⁴Keine Stundenbegrenzung in den ersten 2 Jahren

▶ = Weiterentwickelte Funktion

toro.com

©2025 The Toro Company.
Alle Rechte vorbehalten.
25-618-DE

Technische Änderungen unbeschränkt vorbehalten. Die in dieser Broschüre dargestellten Produkte dienen nur Demonstrationszwecken. Die tatsächlich zum Verkauf angebotenen Produkte können sich in der Verwendung, im Design, in den erforderlichen Anbaugeräten und Sicherheitsfunktionen unterscheiden. Der Vertragshändler gibt Ihnen gerne weitere Informationen zur Garantie.

