

TORO

WORKMAN® MDX SERIE

NUTZFAHRZEUGE



BEWÄHRTER KOMFORT UND PRODUKTIVITÄT.



TORO.COM/WORKMAN

HERVORRAGENDE FAHREIGENSCHAFTEN (SRQ™)

Die Serie Workman MDX mit SRQ kombiniert eine Coil-Over-Stoßdämpferaufhängung mit dem Active-In-Frame™ Drehgelenk. Diese Features bieten einen hervorragende Fahr- und optimalen Bedienerkomfort sowie gute Kontrolle. Die hohe Nutzlastkapazität und das hydraulische Allradbremssystem erhöhen die Produktivität bei schwierigsten Aufgaben. Der Workman MDX bietet die Kraft und Vielseitigkeit, mit der Sie mehr Arbeiten erledigen.



ROBUSTES DESIGN

Fast unzerbrechliche Außenkomponenten machen den Workman MDX haltbarer und zuverlässiger. Die doppelwandige Pritsche aus Verbundwerkstoff hält den Witterungseinflüssen und hohen Belastungen stand, und rostet und verformt sich nicht. Dieses Fahrzeug arbeitet genau so hart wie Sie, Jahr ein und Jahr aus.



HAUPTMERKMALE

- Gesamtnutzlast bis zu 750 kg.
- Anhängelast von bis zu 544 kg mit Schwerlastkupplung.
- Zweiradantrieb mit hydraulischen Scheibenbremsen vorne und hydraulische Trommelbremsen hinten.
- 25,6 km/h geregelt. Optional, 32 km/h erfordert einen Überrollbügel und Sicherheitsgurte.

OPTIMALER KOMFORT

Das SRQ-System verfügt über eine unabhängige A-Rahmen-Vorderradaufhängung, eine Hinterradfederung mit Coil-Over-Stoßdämpferaufhängung, die durch das patentierte Active In-Frame-Drehgelenk miteinander verbunden sind. Dies ergibt ein gleichmäßiges Fahrverhalten, das Sie und Ihr Team sofort bemerken werden. Ganz darauf ausgelegt Müdigkeit zu reduzieren, damit die Bediener den ganzen Tag über produktiver arbeiten können.





TORO.COM/WORKMAN

ROBUSTE LEISTUNG

Ein Briggs & Stratton® Vanguard® Benzinmotor mit 480 cm³ treibt den Workman MDX zu einer beeindruckenden Ladekapazität von 567 kg an. Dieses Fahrzeug wurde entwickelt, um schwere Ladungen zu jeder Baustelle zu transportieren.



Besuchen Sie toro.com oder wenden Sie sich an Ihren lokalen Händler, um eine vollständige Liste der verfügbaren Zubehörteile und Anbaugeräte zu erhalten.

ERREICHEN SIE MEHR.

Die Serie Workman MDX bietet eine ungeschlagene Kombination aus Komfort und Produktivität. Diese Nutzfahrzeuge haben die höchste Gesamtnutzlastkapazität ihrer Klasse für maximale Produktivität. Erledigen Sie mehr Aufgaben in kürzerer Zeit. Egal, ob Sie Lasten transportieren oder einen Anhänger ziehen, Toro bietet eine große Auswahl an Anbaugeräten und Zubehör, mit denen Sie Ihren Workman MDX in das richtige Werkzeug für jede Aufgabe und Anwendung verwandeln können.



AUSSERGEWÖHNLICHE KONTROLLE

Eine KFZ-artige Zahnstangenlenkung bietet eine außergewöhnliche Kontrolle und erleichtert das Lenken beim Einsatz mit oder ohne Last. So können sich die Bediener ausschließlich auf Ihre Aufgaben konzentrieren und sich sicherer auf dem Gelände bewegen.



OPTIONALES ZUBEHÖR



RAMMSCHUTZ

Der massive Frontschutz schützt vor Beschädigungen an Karosserie und Scheinwerfern.



SONNENDACH

Schützen Sie sich vor Witterungseinflüssen mit einem extra breiten Sonnendach mit rückwärtigen Abflussöffnungen. Hergestellt aus strapazierfähigem, hochdichtem Polyethylen.



DELUXE-KABINE

Dieser Überrollbügel und die CE-zertifizierte Kabine verfügt über eine belüftete Frontscheibe für die Querbelüftung, eine Glaswindschutzscheibe und Seitenwände für eine bessere Sicht. Türen sind nicht enthalten. (Nicht verfügbar beim Lithium-Modell.)



PRITSCH MIT GETRÄNKEBEHÄLTER

Mit acht abschließbaren Türen für trocken lagernde Getränke, zwei Becherspendern und acht abschließbaren Kühlfachtüren. Fassungsvermögen von über 850 330 ml-Dosen und eingebautem Müll-/Recyclingbehälter. Wenden Sie sich an Fairway Cafe unter golfbeveragecart.com (Nicht verfügbar für das Lithium-Modell.)



AUFNAHME FÜR DIE ANBAUVORRICHTUNG

Diese optionale Schwerlastkupplung erhöht die Anhängelast des Workman MDX auf bis zu 544 kg.



BLINKLICHT-KIT

Scheinwerfer gehören zur Standardausstattung. Brems-, Rück- und Blinkleuchten sind in einem optionalen Kit enthalten.



KLAPPBARE WINDSCHUTZSCHEIBE

Schnelles und einfaches Umklappen sorgt für einen besseren Luftstrom und erhöht somit den Komfort für Fahrer und Passagiere. Klare, stoßfeste, beschichtete Acryl.



FESTSTEHENDE WINDSCHUTZSCHEIBE

Klare, stoßfeste, beschichtete Acryl zum Schutz vor Witterungseinflüssen.



ELEKTRISCHER LADEPRITSCHENHUB

Eine praktische und einfache Möglichkeit, die Ladefläche zu entladen. Hebt und senkt die Ladepritsche effizient innerhalb der Nutzlastkapazität.



LED-ARBEITSSCHEINWERFER

Besteht aus zwei nach vorne gerichteten und einem nach hinten gerichteten LED-Arbeitscheinwerfer.



VORDERE AUFNAHME

Bietet einen optionalen Befestigungspunkt für die Fahrzeugfront, das mit oder ohne Rammschutz ausgestattet ist.

TECHNISCHE DATEN*

WORKMAN® MDX SERIE		
Modell	WORKMAN MDX	WORKMAN MDX LITHIUM
MOTOR / ANTRIEB	Luftgekühlter Briggs & Stratton® Vanguard® Zweizylindermotor, 480 cm ³ . Erfüllt 2011 EPA- und CARB-Vorschriften hinsichtlich Auspuff und Verdunstungsemissionen.	HyperCell® Lithium-Ionen-Akkus mit integriertem Akku-Management-System (BMS).
SRQ™ SYSTEM	Active-In-Frame-Rahmenaufhängung vorne und hinten	
AUFHÄNGUNG VORNE	Modifizierte MacPherson-Federung, einstellbare Coil-Over-Stoßdämpfer.	
AUFHÄNGUNG HINTEN	Längslenker mit einstellbaren Coil-Over-Stoßdämpfern.	
FAHRGESCHWINDIGKEIT	25,6 km/h geregelt. Optional, 32 km/h erfordert Überrollbügel und Sicherheitsgurte.	25,75 km/h serienmäßig, einstellbar von 8 bis 30,5 km/h
BREMSEN	Vorderrad: Hydraulische Scheibenbremse, Hinterrad: Hydraulische Trommelbremse.	Allrad-Hydraulikscheibenbremsen. Integrierte automatische Feststellbremse
LENKUNG	Manuelle Lenkung mit Zahnstangen-Lenkung und ergonomisch platzierter Lenksäule. Das Lenkrad hat 2,75 Umdrehungen von Anschlag-zu-Anschlag und einen Durchmesser von 35 cm.	Zahnstangenlenkung mit ergonomischem Lenkrad, das mit einem integrierten Clip ausgestattet ist.
RAHMEN	Geschweißte Stahlprofile und Stahlrohre in der Karosserie. Rahmenoberflächen sind elektrostatisch lackiert und pulverbeschichtet. Karosserie und Ladepritsche aus verformungs- und korrosionsbeständigem Kunststoff.	Geschweißte Stahlprofile und Stahlrohre in der Karosserie. Die Rahmenoberflächen sind elektrostatisch lackiert und pulverbeschichtet. Karosserie und Ladepritsche aus verformungs- und korrosionsbeständigem Kunststoff.
BODENFREIHEIT	28 cm vorne ohne Last oder Bediener, 17 cm hinten ohne Last oder Bediener.	
REIFEN	Vorne: 22 x 9,5-10, 4 PR, Hinten: 24 x 12-10, 4 PR. Optionale Geländereifen	Vorne: 22 x 9,5-10, 4 PR, Hinten: 24 x 12-10, 4 PR. Montiert auf speziellen Aluminiumfelgen.
LADEGERÄT/ KRAFTSTOFFTANKKAPAZITÄT	24,6 Liter	Integriertes intelligentes 1.200-W-Ladegerät mit hohem Wirkungsgrad. Wechselstrom-Eingangsspannung 100 - 240 VAC Eingangsfrequenz 50/60 Hz Maximaler Eingangsstrom 13,4 A
ABMESSUNGEN	Breite: 155 cm Länge: 307 cm, Radstand: 206 cm	
ABMESSUNGEN BEI MONTIERTER KABINE	Höhe: 201,1 cm, Breite: 162,5 cm	
ABMESSUNGEN BEI MONTIERTEM SONNENDACH	Höhe: 201,9 cm, Breite: 155,4 cm	
WENDEKREIS	Hinterreifen innen: 221 cm; Vorderreifen, außen: 653 cm	
INSTRUMENTE	Betriebsstundenzähler, Öldruckwarnlampe, USB Port. Armaturenbrett hat zwei Getränkehalterungen, eine Radiohalterung und Handschuhfachablage.	Betriebsstundenzähler, Akkuladestandsanzeige, USB Port, Scheinwerferschalter, Zündschloss. Zwei Getränkehalter, Radiohalter, Ablagefächer im Armaturenbrett, Geschwindigkeitsanzeige, Schaltanzeige, geschätzte Ladezeit und Diagnose-/Fehlercodes.
LADEFLÄCHE INNENABMESSUNGEN	Länge: 113 cm, Breite: 125 cm, Höhe: 26 cm, LLDPE-Harz.	
GARANTIE	Zwei Jahre oder 1.500 Stunden Garantie. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.	Zwei Jahre oder 1.500 Stunden Garantie. Lithium-Ionen-Akku 5 Jahre. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

* Technische Änderungen unbeschränkt vorbehalten. Die in dieser Broschüre dargestellten Produkte dienen nur Demonstrationszwecken. Die tatsächlich zum Verkauf angebotenen Produkte können sich in der Verwendung, im Design, in den erforderlichen Anbaugeräten und Sicherheitsfunktionen unterscheiden. Der Vertragshändler gibt Ihnen gerne weitere Informationen zur Garantie.

Besuchen Sie toro.com oder wenden Sie sich an Ihren lokalen Händler, um eine vollständige Liste der verfügbaren Zubehörteile und Anbaugeräte zu erhalten.



**WENN WIR SAGEN, DARAUF KÖNNEN SIE SICH VERLASSEN,
MEINEN WIR ES AUCH SO**

Jedes Produkt der Marke Toro® profitiert von mehr als 100 Jahren Erfahrung, Innovation und Zuverlässigkeit. Toro investiert ständig in die Forschung und Entwicklung, damit den Kunden immer die neuesten Features zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund ist Toro eine Marke, die in der Branche bekannt ist und der das größte Vertrauen geschenkt wird. Für die Abdeckung des globalen Netzwerks sorgen unsere Fachhändler mit Ersatzteilen und Service.

**Fachkundige Vertriebspartner. Fachkundige Unterstützung.
Intelligente Funktionen. Bewährte Zuverlässigkeit.**



Count on it.

toro.com
Weltweiter Hauptsitz
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, U.S.A.
Telefon: (1) 952 888 8801
Fax: (1) 952 887 8258

©2024 The Toro Company.
Alle Rechte vorbehalten.

24-267-DE

Die in dieser Broschüre dargestellten Produkte dienen nur Demonstrationszwecken. Die tatsächlich zum Verkauf angebotenen Produkte können sich in der Verwendung, im Design, in den erforderlichen Anbaugeräten und Sicherheitsfunktionen unterscheiden. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Produkte zu verbessern und ohne Vorankündigung und ohne Haftung Änderungen an den Spezifikationen, an der Konstruktion und der Standardausstattung vorzunehmen. Weitere Informationen zu allen Garantien erhalten Sie vom Vertragshändler.



facebook.com/Toro.Deutschland
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroDeutschland